



SL street-A 4000



SL street-A 4000



Verwendung

- Straßen und Fußgängerüberwege
- Parkplätze und Parks
- Industriegebiete

Charakteristische Produkteigenschaften

- Möglichkeit eine Leuchte mit **Beleuchtungswinkel nach Maß** anfertigen, einschließlich einer Kombination mehrerer Optiken in einer Leuchte; es minimiert Lichtsmog und spart Ihre Kosten
- neueste Generation von LEDs aus Japan von dem Unternehmen **Nichia**
- Lichtausbeute bis zu **147 lm/W** (nach Abzug von Treiber und Optikverlusten)
- Leuchtenfertigung nach Maß und Anpassung vieler Parameter wie Lichttemperatur, CRI, Dimmung, usw..
- bis zu **7 Jahre** Garantie (Möglichkeit der Verlängerung auf 10 Jahre)


Technische Parameter

Montage	Standard an einem Pfosten oder Ausleger mit 60 mm Durchmesser (alt. 48 mm)
Gewicht	4,7 kg
Abmessungen	430/503* x 223 x 131/219* mm
Schutzart	IP66
Mechanische Beständigkeit	IK09
Korpusmaterial	Aluminium, gehärtetes Glas
Arbeitstemperatur	von -35°C bis +50°C
Leuchte Kühlung	passiv, Aluminiumgehäuse der Leuchte
Versorgungsspannung	90 V-264 V, 50/60 Hz
Schutzart	I.
Überspannungsschutz	10kV
Leistungsfaktor	> 0,97
Stromverbrauch der Dioden selbst	bis 24 W
Leistung Leuchte	bis 27 W
Anzahl Dioden	32 St. (NICHIA, made in Japan)
LED-Lebensdauer (Ta 25 ° C)	> 100 000 Stunden / L90 / B10
Farbtemperatur	2000-6500 K
Farbwiedergabe Index CRI	80-95
Lichtstrom der Dioden**	4 460 lm (bei 4380 K, CRI 80)
Lichtstrom der Leuchte**	3 980 lm (bei 4380 K, CRI 80)
Lichtausbeute**	147 lm/W
Strahlung UV und IR	keiner
Lichtsteuerungssysteme	auf Bestellung: DALI2, 0-10VDC, 1-10VDC, PWM, CLO, chronoSTEP, sensorMODE, inputDIM, MainsDIM, Powerline u.a.


* abhängig vom Befestigungsflansch, siehe Bilder unten

** hängt u.a. von Temperatur und CRI der verwendeten Dioden ab und liegt in der Toleranz +/- 10%

Abmessung




Konstruktion




- (A) Die Grundlage und tragender Teil der Leuchte bestehen aus Aluminiumguss mit gehärtetem Glas. Wir produzieren ihn standardmäßig im Farbton METAL GREY. Auf Wunsch kann der Korpus in jedem RAL Farbton pulverbeschichtet werden. Mit Hilfe von Clips wird der Korpus werkzeuglos geöffnet.
- (B) Das Herzstück der Leuchte sind von uns hergestellte LED Module auf Dioden der japanischen Firma Nichia. In der Leuchte können LED Module mit Dioden unterschiedlicher Lichttemperatur und CRI verwendet werden. Die in der LED Leuchte montierten Module sind austauschbar.
- (C) Der große Vorteil unseres Angebots ist die Produktion von LED-Leuchten mit einem Beleuchtungswinkel nach Maß. Wir verfügen über mehr als 20 Arten von optischen Linsen, mit denen wir den Raum beleuchten können, den Sie benötigen. Selbstverständlich ist die Möglichkeit, mehrere Optiken in einer Leuchte zu kombinieren.
- (D) Eine zuverlässige Stromversorgung ist ein wichtiger Teil einer Qualitätsleuchte. Je nach Ausführung und Lichtsteuerung verwenden wir Treiber von Tridonic, Osram und Mean Well.
- (E) Auf Wunsch ergänzen wir Ihre Leuchten mit Lichtsteuersystemen wie DALI, PWM, 0-10VDC, 1-10VDC, CLO, chronoSTEP, sensorMODE, inputDIM, MainsDIM, Powerline und weiteren.
- (F) Der Montageflansch der Leuchte wird standardmäßig an einem Mast oder Ausleger mit einem Durchmesser von 60 mm (alt. 48 mm) montiert. Die verstellbare Position des Flansches ermöglicht die Montage vertikal und horizontal mit einer zusätzlichen Neigung +/- 5, 10 und 15 Grad.

Optik


Beleuchtungswinkel nach Maß minimiert Lichtsmog und spart Ihre Kosten. In der Abbildung unten präsentieren wir nur einige der am häufigsten verwendeten Optiktypen in unseren Leuchten. Wir haben mehr als 20 verschiedene Optiken für die beleuchtung nach Ihren Vorstellungen.




A1S




A2S



A3S



A4P



A5P



Beleuchtungswinkel
auf Bestellung

Umweltschutz



Ökologie ist für uns nicht nur ein Stichwort, wir berücksichtigen Sie in dem ganzen Herstellungsprozess. Lange Lebensdauer und hohe Effizienz sparen deutlich Naturquellen. Anpassbarer Abstrahlwinkel minimalisiert Licht Smog und genauso spart Beleuchtungskosten.



Leuchte Konstruktion ist aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Die Lebensdauer der Leuchte ist möglich mit Austausch der Lichtquelle oder Netztesiles zu verlangen, wenn es zum Abnutzung gekommen ist.



Für Herstellung benutzen wir gewöhnlich verfügbare Komponente aber mit der besten Qualität. Qualität Bestätigung ist die überdurchschnittliche bis zum 7 Jahren Garantie mit Möglichkeit der Verlängerung.



Hohe Effizienz hat selbstverständlich direkte Verbindung mit Energieersparung und Naturquellenersparung.



LED Leuchte emittiert nicht gefährliche UV und IR Radiation, was auch die Fotobiologischen Tests bestätigen.

Danke für Ihr Interesse für unsere LED Leuchten.